

ANNEXE STATISTIQUE

Sorties SPSS brutes

*Accidents d'exposition au sang au bloc opératoire :
connaissances, pratiques et facteurs organisationnels influençant
les comportements de prévention et de déclaration
chez les infirmiers du groupe HELORA*

Antonio MACCIONE

Promoteur : Monsieur Patrice GOBERT

UCLouvain — Faculté de Santé Publique
Master en Sciences de la Santé Publique — 2025-2026

Présentation des sorties statistiques

La présente annexe regroupe l'intégralité des sorties statistiques du logiciel SPSS ayant servi de base aux analyses présentées dans le corps du mémoire. Les tableaux du mémoire (Tableaux 1 à 16) constituent une mise en forme synthétique et éditoriale de ces sorties brutes, conformément aux conventions de rédaction académique. L'annexe vise à garantir la traçabilité et la transparence méthodologique des analyses conduites.

STRUCTURE DE L'ANNEXE

Partie I — Analyses descriptives

Sorties brutes des analyses de fréquences et statistiques descriptives, organisées selon les six blocs du questionnaire (Sections 10.1 à 10.6 du mémoire) et complétées par une synthèse consolidée des items Likert.

Partie II — Analyses bivariées exploratoires

Sorties brutes des cinq analyses bivariées présentées en Section 10.7 du mémoire : tests de Mann-Whitney, test exact de Fisher, corrélations de Spearman et test de Kruskal-Wallis. Ces analyses ont un caractère strictement exploratoire ; elles ont été conduites sans correction pour comparaisons multiples et doivent être interprétées avec prudence.

Note méthodologique

Toutes les analyses ont été conduites sous SPSS Statistics. L'échantillon total est de $N = 67$ répondants. Les analyses bivariées portant sur la déclaration des AES sont réalisées sur le sous-groupe des victimes ($n = 42$, filtre AES_Victime = 1). Les analyses portant sur la formation et la pression organisationnelle utilisent l'échantillon complet ($N = 67$). Les tests non paramétriques ont été privilégiés en raison de la nature ordinale des variables Likert et de la taille modérée de l'échantillon.

PARTIE I

ANALYSES DESCRIPTIVES

Sorties brutes correspondant aux Tableaux 1 à 13 du mémoire (Section 10)

SECTION 10.1

Bloc 1 — Données sociodémographiques et professionnelles

 *Correspond aux Tableaux 1 et 2 du mémoire*

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		04-APR-2026 21:55:21
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Institutio n Age Experience Sexe Diplome /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

		Institution de travail	Tranche d'âge du répondant	Années d'expérience au bloc opératoire	Sexe du répondant
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0

Statistiques

Diplôme infirmier

N	Valide	67
	Manquant	0

Table de fréquences

Institution de travail

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Jolimont	14	20,9	20,9	20,9
	Kennedy	24	35,8	35,8	56,7
	Constantinople	9	13,4	13,4	70,1
	Lobbes	9	13,4	13,4	83,6
	Warquignies	6	9,0	9,0	92,5
	Nivelle	5	7,5	7,5	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Tranche d'âge du répondant

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	21-29 ans	10	14,9	14,9	14,9
	30-39	28	41,8	41,8	56,7

	ans				
	40-49 ans	17	25,4	25,4	82,1
	50+ ans	12	17,9	17,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Années d'expérience au bloc opératoire

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	0-2 ans	5	7,5	7,5	7,5
	3-5 ans	14	20,9	20,9	28,4
	6-10 ans	14	20,9	20,9	49,3
	Plus de 10 ans	34	50,7	50,7	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Sexe du répondant

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Femme	46	68,7	68,7	68,7
	Homme	20	29,9	29,9	98,5
	Autre	1	1,5	1,5	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Diplôme infirmier

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Breveté	17	25,4	25,4	25,4
	Bachelier	40	59,7	59,7	85,1
	Spécialisé S.op.	10	14,9	14,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Réponses multiples

Remarques

Sortie obtenue		04-APR-2026 21:55:31
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque table reposent sur l'ensemble des observations contenant des données valides dans la plage indiquée pour toutes les variables des tables.
Syntaxe		MULT RESPONSE GROUPS=\$Fonction 'Fontion au bloc (Circulant/Instrumentist ' (fonc_circulant fonc_instrum (1)) \$Chirurgie_principale (chir_digestive chir_ortho chir_cardio chir_gyneco chir_uro chir_orl chir_neuro chir_ophtalmo chir_autre (1)) /FREQUENCIES=\$Fo nction \$Chirurgie_principale.

Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Récapitulatif de l'observation

	Valide		Observations Manquant		Total	
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	N	Pourcentage
\$Fonction ^a	67	100,0%	0	0,0%	67	100,0%
\$Chirurgie_principale ^a	67	100,0%	0	0,0%	67	100,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Fonction fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
Fonction au bloc (Circulant/Instrumentist ^a)	Fonction : infirmier circulant	56	55,4%	83,6%
	Fonction : infirmier instrumentiste	45	44,6%	67,2%
Total		101	100,0%	150,7%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Chirurgie_principale fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
\$Chirurgie_principale ^a	Chirurgie générale / digestive	46	22,8%	68,7%
	Chirurgie orthopédique / traumatologique	26	12,9%	38,8%
	Chirurgie cardiaque / vasculaire / Thoracique	12	5,9%	17,9%
	Chirurgie gynécologique / obstétrique	30	14,9%	44,8%
	Urologie	37	18,3%	55,2%
	ORL / maxillo-facial / stomatologie	22	10,9%	32,8%

	Neurochirurgie	10	5,0%	14,9%
	Ophtalmologie	14	6,9%	20,9%
	Autre spécialité	5	2,5%	7,5%
Total		202	100,0%	301,5%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Bloc 2 — Formation et connaissances sur les AES

 Correspond aux Tableaux 3 à 5 du mémoire

Réponses multiples

Remarques		
Sortie obtenue		04-APR-2026 22:20:55
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque table reposent sur l'ensemble des observations contenant des données valides dans la plage indiquée pour toutes les variables des tables.
Syntaxe		MULT RESPONSE GROUPS=\$Formation_AES (form_jamais form_apres_entree

		form_etudes form_recente (1)) /FREQUENCIES=\$Formation_AES.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Récapitulatif de l'observation

	Valide		Observations Manquant		Total	
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	N	Pourcentage
\$Formation_AES ^a	67	100,0%	0	0,0%	67	100,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Formation_AES fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
\$Formation_AES ^a	Formation AES : jamais reçue	17	23,6%	25,4%
	Formation AES : uniquement après entrée en fonction	10	13,9%	14,9%
	Formation AES : pendant les études	40	55,6%	59,7%
	Formation AES : reçue au cours des 3 dernières années	5	6,9%	7,5%
Total		72	100,0%	107,5%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Fréquences

Remarques

Sortie obtenue		04-APR-2026 22:41:06
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=AES_Pre c_Abordees Connaissance_Condui te Connaissance_PPE AES_Proc_Affichee /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,01

Statistiques

		Précautions standard abordées régulièreme nt en pratique quotidienne	Connaissan ce de la conduite à tenir en cas d'AES	Connaissan ce du délai maximum pour débiter une PPE	Procédure AES affichée et accessible dans le service
N	Valide	67	67	67	67
	Manqua nt	0	0	0	0

Table de fréquences

Précautions standard abordées régulièrement en pratique quotidienne

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	Jamais	7	10,4	10,4	10,4
	Parfois	28	41,8	41,8	52,2
	Souvent	16	23,9	23,9	76,1
	Toujours	16	23,9	23,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Connaissance de la conduite à tenir en cas d'AES

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	Non	1	1,5	1,5	1,5
	Pas sûr	9	13,4	13,4	14,9
	Oui partiellement	33	49,3	49,3	64,2
	Oui	24	35,8	35,8	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Connaissance du délai maximum pour débuter une PPE

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	<24 heures	32	47,8	47,8	47,8
	<72 heures	19	28,4	28,4	76,1
	Je ne sais pas	16	23,9	23,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Procédure AES affichée et accessible dans le service

	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
--	-----------	-------------	--------------------	--------------------

		ce	ge	valide	cumulé
Valid e	oui	11	16,4	16,4	16,4
	oui, parciellement	5	7,5	7,5	23,9
	non	31	46,3	46,3	70,1
	ne sais pas	20	29,9	29,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Réponses multiples

Remarques

Sortie obtenue		04-APR-2026 22:41:47
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque table reposent sur l'ensemble des observations contenant des données valides dans la plage indiquée pour toutes les variables des tables.
Syntaxe		MULT RESPONSE GROUPS=\$Type_formation_souhaitée

		(formtype_presentiel formtype_elearning formtype_affiches formtype_simulation (1)) /FREQUENCIES=\$Type_formation_souhaitée.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Récapitulatif de l'observation

	Observations				Total N
	Valide		Manquant		
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	
\$Type_formation_souhaitée ^a	67	100,0%	0	0,0%	67

Récapitulatif de l'observation

	Observations
	Total
	Pourcentage
\$Type_formation_souhaitée ^a	100,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Type_formation_souhaitée fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
\$Type_formation_souhaitée	Format formation souhaité : réunion en	18	18,2%	26,9%

aitée ^a	présentiel courte			
	Format formation souhaité : module e-learning	29	29,3%	43,3%
	Format formation souhaité : affiches / rappels visuels au bloc	42	42,4%	62,7%
	Format formation souhaité : simulation / mise en situation	10	10,1%	14,9%
Total		99	100,0%	147,8%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Remarques

Sortie obtenue		04-APR-2026 22:49:14
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Toutes les données non manquantes sont utilisées.
Syntaxe		DESCRIPTIVES VARIABLES=Score_c onnaissances_5 /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV MIN MAX.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00

Temps écoulé

00:00:00,02

Descriptives

Remarques

Sortie obtenue		04-APR-2026 22:49:59
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Toutes les données non manquantes sont utilisées.
Syntaxe		DESCRIPTIVES VARIABLES=Score_c onnaissances_5 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,01

Statistiques descriptives

	N	Minimu m	Maximu m	Moyenn e	Ecart type
Score de connaissances sur les AES (sur 5)	67	0	5	3,54	1,049

N valide (liste)	67				
------------------	----	--	--	--	--

Tableau croisé : Institution × Moment de formation

 Analyse complémentaire à la section 10.2

Tableaux croisés

Remarques		
Sortie obtenue		21-APR-2026 15:52:00
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio - Copie.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque tableau sont basés sur toutes les observations avec données valides des plages spécifiées pour toutes les variables dans chaque tableau.
Syntaxe		CROSSTABS /TABLES=Institution BY Moment_Formation /FORMAT=AVALUE TABLES

		/STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00
	Dimensions demandées	2
	Cellules disponibles	524245

Récapitulatif de traitement des observations

	Observations				Total N
	Valides		Manquant		
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	
Institution de travail * Moment Formation	67	100,0%	0	0,0%	67

Récapitulatif de traitement des observations

	Observations
	Total
	Pourcentage
Institution de travail * Moment_Formation	100,0%

Tableau croisé Institution de travail * Moment_Formation

			Moment_Formation	
			Jamais formé	Pendant les études uniquement
Institution de travail	Jolimont	Effectif	2	10
		% dans Institution de travail	14,3%	71,4%
	Kennedy	Effectif	7	11
		% dans Institution de	29,2%	45,8%

	Constantino ple	travail		
		Effectif	4	2
		% dans Institution de travail	44,4%	22,2%
	Lobbès	Effectif	3	5
		% dans Institution de travail	33,3%	55,6%
	Warquignies	Effectif	1	3
		% dans Institution de travail	16,7%	50,0%
	Nivelle	Effectif	0	4
		% dans Institution de travail	0,0%	80,0%
Total	Effectif		17	35
	% dans Institution de travail		25,4%	52,2%

Tableau croisé Institution de travail * Moment_Formation

			Moment_Formation	
			Après entrée en fonction	Formation récente (<3 ans)
Institution de travail	Jolimont	Effectif	1	1
		% dans Institution de travail	7,1%	7,1%
	Kennedy	Effectif	6	0
		% dans Institution de travail	25,0%	0,0%
	Constantino ple	Effectif	1	2
		% dans Institution de travail	11,1%	22,2%
	Lobbès	Effectif	1	0
		% dans Institution de travail	11,1%	0,0%
	Warquignies	Effectif	0	2
		% dans Institution de travail	0,0%	33,3%
	Nivelle	Effectif	1	0
		% dans Institution de travail	20,0%	0,0%
Total	Effectif		10	5
	% dans Institution de		14,9%	7,5%

Tableau croisé Institution de travail *
Moment_Formation

			Total
Institution de travail	Jolimont	Effectif	14
		% dans Institution de travail	100,0%
	Kennedy	Effectif	24
		% dans Institution de travail	100,0%
	Constantino ple	Effectif	9
		% dans Institution de travail	100,0%
	Lobbès	Effectif	9
		% dans Institution de travail	100,0%
	Warquignies	Effectif	6
		% dans Institution de travail	100,0%
	Nivelle	Effectif	5
		% dans Institution de travail	100,0%
Total		Effectif	67
		% dans Institution de travail	100,0%

Tests du khi-carré

	Valeur	df	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	21,471 ^a	15	,122
Rapport de vraisemblance	23,041	15	,083
Association linéaire par linéaire	,412	1	,521
N d'observations valides	67		

a. 21 cellules (87,5%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
 L'effectif théorique minimum est de ,37.

Bloc 3 — Contexte de travail et pression organisationnelle

 Correspond au Tableau 6 du mémoire

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		04-APR-2026 23:07:35
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Likert_Pr ession_Vigilance Likert_Urgence_Rapidi te Likert_Risque_Fin_Int erv /STATISTICS=STDDE

		V MEAN /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

		Interventions longues/com plexes : pression limitant la vigilance sur les précautions	En urgence : tendance à privilégier la rapidité au respect des procédures (EPI)	Fin d'interventio n (rangement, comptage) : moment perçu à risque d'AES
N	Valide	67	67	67
	Manquant	0	0	0
Moyenne		3,09	3,33	3,28
Ecart type		1,177	1,272	1,139

Table de fréquences

Interventions longues/complexes : pression limitant la vigilance sur les précautions

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	7	10,4	10,4	10,4
	Plutôt en désaccord	15	22,4	22,4	32,8
	Neutre	17	25,4	25,4	58,2
	Plutôt d'accord	21	31,3	31,3	89,6
	Tout à fait d'accord	7	10,4	10,4	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

En urgence : tendance à privilégier la rapidité au respect des procédures (EPI)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	7	10,4	10,4	10,4
	Plutôt en désaccord	14	20,9	20,9	31,3
	Neutre	7	10,4	10,4	41,8
	Plutôt d'accord	28	41,8	41,8	83,6
	Tout à fait d'accord	11	16,4	16,4	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Fin d'intervention (rangement, comptage) : moment perçu à risque d'AES

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	2	3,0	3,0	3,0
	Plutôt en désaccord	19	28,4	28,4	31,3
	Neutre	15	22,4	22,4	53,7
	Plutôt d'accord	20	29,9	29,9	83,6
	Tout à fait d'accord	11	16,4	16,4	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Bloc 4 — Attitudes, perception du risque et auto-efficacité

 Correspond au Tableau 7 du mémoire

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		06-APR-2026 11:10:44
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Likert_ex posAES Likert_AESgrave Likert_capableprev Likert_pasrisquepiq Likert_banalitémet Likert_utildéclaration

		/STATISTICS=MEDIA N /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,03
	Temps écoulé	00:00:00,00

[Jeu_de_données1] Z:\UDSData\Downloads\étude AES antonio.sav

Statistiques

		Sentiment d'être personnelle ment exposé au risque d'AES au bloc	Conséquences d'un AES (infection, suivi, stress) perçues comme graves	Sentiment d'être capable d'appliquer correctement les mesures de prévention	Piqûre superficielle/ mineure n'expose pas à un risque infectieux grave
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0
Médiane		4,00	4,00	4,00	1,00

Statistiques

		Un AES est une banalité du métier / risque normal du bloc	Déclarer un AES est utile (pour ma santé et la prévention du service)
N	Valide	67	67
	Manquant	0	0
Médiane		2,00	5,00

Table de fréquences

Sentiment d'être personnellement exposé au risque d'AES au bloc

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Plutôt en désaccord	4	6,0	6,0	6,0
	Neutre	10	14,9	14,9	20,9
	Plutôt d'accord	25	37,3	37,3	58,2
	Tout à fait d'accord	28	41,8	41,8	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Conséquences d'un AES (infection, suivi, stress) perçues comme graves

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Plutôt en désaccord	1	1,5	1,5	1,5
	Neutre	7	10,4	10,4	11,9
	Plutôt d'accord	32	47,8	47,8	59,7
	Tout à fait d'accord	27	40,3	40,3	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Sentiment d'être capable d'appliquer correctement les mesures de prévention

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Plutôt en désaccord	7	10,4	10,4	10,4
	Neutre	8	11,9	11,9	22,4
	Plutôt d'accord	30	44,8	44,8	67,2
	Tout à fait d'accord	22	32,8	32,8	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Piqûre superficielle/mineure n'expose pas à un risque infectieux grave

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
--	--	-----------	-------------	--------------------	--------------------

		ce	ge	valide	cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	34	50,7	50,7	50,7
	Plutôt en désaccord	21	31,3	31,3	82,1
	Neutre	5	7,5	7,5	89,6
	Plutôt d'accord	7	10,4	10,4	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Un AES est une banalité du métier / risque normal du bloc

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	29	43,3	43,3	43,3
	Plutôt en désaccord	19	28,4	28,4	71,6
	Neutre	12	17,9	17,9	89,6
	Plutôt d'accord	6	9,0	9,0	98,5
	Tout à fait d'accord	1	1,5	1,5	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Déclarer un AES est utile (pour ma santé et la prévention du service)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	3	4,5	4,5	4,5
	Neutre	3	4,5	4,5	9,0
	Plutôt d'accord	16	23,9	23,9	32,8
	Tout à fait d'accord	45	67,2	67,2	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Bloc 5 — Pratiques effectives, AES vécus et déclaration

 Correspond aux Tableaux 8 à 10 du mémoire

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		06-APR-2026 21:12:10
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=AES_Vic time AES_Nombre /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

A déjà été
victime d'un
AES au
cours de la
carrière au
bloc

Nombre
d'AES subis
au cours de
la carrière

N	Valide	67	42
	Manquant	0	25

Table de fréquences

A déjà été victime d'un AES au cours de la carrière au bloc

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	oui	42	62,7	62,7	62,7
	non	24	35,8	35,8	98,5
	je préfère ne pas répondre	1	1,5	1,5	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Nombre d'AES subis au cours de la carrière

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	1	11	16,4	26,2	26,2
	2 à 3	23	34,3	54,8	81,0
	4 à 5	3	4,5	7,1	88,1
	Plus de 5	5	7,5	11,9	100,0
	Total	42	62,7	100,0	
Manquant	0	25	37,3		
Total		67	100,0		

Réponses multiples

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:16:58
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque table reposent sur l'ensemble des observations contenant des données valides dans la plage indiquée pour toutes les variables des tables.
Syntaxe		MULT RESPONSE GROUPS=\$Contexte_ AES (ctx_geste ctx_rangement ctx_nettoyage ctx_horss (1)) /FREQUENCIES=\$Co ntexte_AES.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,02

Récapitulatif de l'observation

	Valide		Observations Manquant		Total	
	N	Pourcenta	N	Pourcenta	N	Pourcenta
		ge		ge		ge
\$Contexte_A ES ^a	42	62,7%	25	37,3%	67	100,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Contexte_AES fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observatio ns
		N	Pourcenta ge	
\$Contexte_A ES ^a	Contexte AES : pendant un geste opératoire (suture, incision...)	33	46,5%	78,6%
	Contexte AES : en fin d'intervention / lors du rangement des instruments	16	22,5%	38,1%
	Contexte AES : lors du nettoyage / évacuation du matériel	13	18,3%	31,0%
	Contexte AES : lors de gestes hors salle (perfusion, injection...)	9	12,7%	21,4%
Total		71	100,0%	169,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:21:06
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>

	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=AES_De cl_Tous /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,01

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:22:32
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des

		données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=AES_De cl_Tous /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,03
	Temps écoulé	00:00:00,00

Fréquences

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:23:37
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=AES_De cl_Tous /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

Déclaration de tous les
AES subis

N	Valide	42
	Manquant	25

Déclaration de tous les AES subis

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	Oui, tous déclarés	20	29,9	47,6	47,6
	Certains non déclarés	17	25,4	40,5	88,1
	Aucun déclaré	4	6,0	9,5	97,6
	Ne se souviens plus	1	1,5	2,4	100,0
	Total	42	62,7	100,0	
Manquant	0	25	37,3		
Total		67	100,0		

Réponses multiples

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:26:46
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs	Définition de la valeur	Les valeurs

manquantes	manquante	manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque table reposent sur l'ensemble des observations contenant des données valides dans la plage indiquée pour toutes les variables des tables.
Syntaxe		MULT RESPONSE GROUPS=\$Raison_non_déclaration (rsn_mineure rsn_patientsain rsn_manquetemps rsn_proccomplexe rsn_jugement rsn_consequences rsn_meconnaissance rsn_inutile (1)) /FREQUENCIES=\$Raison_non_déclaration.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Récapitulatif de l'observation

	Observations				Total
	Valide		Manquant		
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	
\$Raison_non_déclaration ^a	21	31,3%	46	68,7%	67

Récapitulatif de l'observation

Observations

Total

	Pourcentage
\$Raison_non_déclarati on ^a	100,0%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

\$Raison_non_déclaration fréquences

		Réponses		Pourcentage d'observations
		N	Pourcentage	
\$Raison_non_déclarati on ^a	Raison non-déclaration : blessure jugée superficielle ou mineure	17	30,9%	81,0%
	Raison non-déclaration : patient source considéré comme sain	9	16,4%	42,9%
	Raison non-déclaration : manque de temps / charge de travail	12	21,8%	57,1%
	Raison non-déclaration : procédure de déclaration trop complexe	12	21,8%	57,1%
	Raison non-déclaration : crainte de jugement ou de stigmatisation	1	1,8%	4,8%
	Raison non-déclaration : peur de conséquences professionnelles	1	1,8%	4,8%
	Raison non-déclaration : sentiment que la déclaration est inutile	3	5,5%	14,3%
	Total	55	100,0%	261,9%

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1.

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:35:08
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Port_EPI Util_disposSécu Matos_dispo Likert_Oubli_Stress /STATISTICS=MEAN MEDIAN /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Fréquences

Remarques

Sortie obtenue	06-APR-2026 21:39:16
----------------	----------------------

Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Port_EPI Util_disposSécu Matos_dispo Likert_Oubli_Stress /STATISTICS=MEDIA N /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

		Fréquence du port des EPI lors des interventions	Fréquence d'utilisation des dispositifs sécurisés disponibles	Disponibilité du matériel de protection au bloc	Il m'arrive d'oublier certaines précautions quand je suis pressé(e)/stressé(e)
N	Valide	67	67	67	67
	Manqua	0	0	0	0

nt				
Médiane	4,00	4,00	4,00	4,00

Table de fréquences

Fréquence du port des EPI lors des interventions

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Rarement	2	3,0	3,0	3,0
	Parfois	13	19,4	19,4	22,4
	Souvent	30	44,8	44,8	67,2
	Toujours	22	32,8	32,8	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Fréquence d'utilisation des dispositifs sécurisés disponibles

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Jamais	9	13,4	13,4	13,4
	Rarement	2	3,0	3,0	16,4
	Parfois	6	9,0	9,0	25,4
	Souvent	29	43,3	43,3	68,7
	Toujours	21	31,3	31,3	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Disponibilité du matériel de protection au bloc

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Jamais	2	3,0	3,0	3,0
	Rarement	6	9,0	9,0	11,9
	Parfois	11	16,4	16,4	28,4
	Souvent	28	41,8	41,8	70,1

	Toujours	20	29,9	29,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Il m'arrive d'oublier certaines précautions quand je suis pressé(e)/stressé(e)

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	5	7,5	7,5	7,5
	Plutôt en désaccord	19	28,4	28,4	35,8
	Neutre	9	13,4	13,4	49,3
	Plutôt d'accord	32	47,8	47,8	97,0
	Tout à fait d'accord	2	3,0	3,0	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Bloc 6 — Facteurs organisationnels, culture et soutien

 Correspond aux Tableaux 11 à 13 du mémoire

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		06-APR-2026 21:50:32
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Likert_C harge_Travail Likert_Soutien_Cadre Likert_Liberté_Parole Likert_Influence_Pairs Likert_Confiance_Csq Likert_Formulaire_Clai

		r /STATISTICS=MEDIA N /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

		Ma charge de travail me permet d'appliquer correctement les mesures de prévention	Je reçois du soutien de mon encadrement (cadre, chef de bloc) pour signaler les AES	Dans mon équipe, on parle ouvertement des AES sans crainte de jugement	Les infirmiers expérimentés minimisent l'importance de déclarer les AES
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0
Médiane		3,00	4,00	4,00	3,00

Statistiques

		J'ai confiance que déclarer un AES n'aura pas de conséquences négatives	Le signalement est facilité par un formulaire clair et accessible
N	Valide	67	67
	Manquant	0	0
Médiane		5,00	3,00

Table de fréquences

Ma charge de travail me permet d'appliquer correctement les mesures de prévention

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	Tout à fait en désaccord	4	6,0	6,0	6,0
	Plutôt en désaccord	9	13,4	13,4	19,4
	Neutre	23	34,3	34,3	53,7
	Plutôt d'accord	28	41,8	41,8	95,5
	Tout à fait d'accord	3	4,5	4,5	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Je reçois du soutien de mon encadrement (cadre, chef de bloc) pour signaler les AES

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	Tout à fait en désaccord	5	7,5	7,5	7,5
	Plutôt en désaccord	1	1,5	1,5	9,0
	Neutre	16	23,9	23,9	32,8
	Plutôt d'accord	24	35,8	35,8	68,7
	Tout à fait d'accord	21	31,3	31,3	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Dans mon équipe, on parle ouvertement des AES sans crainte de jugement

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Validé	Tout à fait en désaccord	3	4,5	4,5	4,5
	Plutôt en désaccord	2	3,0	3,0	7,5
	Neutre	22	32,8	32,8	40,3
	Plutôt d'accord	26	38,8	38,8	79,1
	Tout à fait d'accord	14	20,9	20,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Les infirmiers expérimentés minimisent l'importance de déclarer les AES

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
--	--	-----------	-------------	--------------------	--------------------

		ce	ge	valide	cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	5	7,5	7,5	7,5
	Plutôt en désaccord	6	9,0	9,0	16,4
	Neutre	26	38,8	38,8	55,2
	Plutôt d'accord	18	26,9	26,9	82,1
	Tout à fait d'accord	12	17,9	17,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

J'ai confiance que déclarer un AES n'aura pas de conséquences négatives

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	1	1,5	1,5	1,5
	Plutôt en désaccord	2	3,0	3,0	4,5
	Neutre	2	3,0	3,0	7,5
	Plutôt d'accord	18	26,9	26,9	34,3
	Tout à fait d'accord	44	65,7	65,7	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Le signalement est facilité par un formulaire clair et accessible

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	Tout à fait en désaccord	3	4,5	4,5	4,5
	Plutôt en désaccord	24	35,8	35,8	40,3
	Neutre	21	31,3	31,3	71,6
	Plutôt d'accord	7	10,4	10,4	82,1
	Tout à fait d'accord	12	17,9	17,9	100,0
	Total	67	100,0	100,0	

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:53:43
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav

	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Likert_C harge_Travail Likert_Soutien_Cadre Likert_Liberté_Parole Likert_Influence_Pairs Likert_Confiance_Csq Likert_Formulaire_Cla ir /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Fréquences

Remarques

Sortie obtenue		06-APR-2026 21:54:54
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav

	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Estimation_Globale_Decl /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00

Statistiques

Estimation de la proportion
d'AES effectivement
déclarés dans le service

N	Valide	67
	Manquant	0

Estimation de la proportion d'AES effectivement déclarés dans le service

		Fréquence	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valid e	0-25%	22	32,8	32,8	32,8
	26-50%	25	37,3	37,3	70,1
	51-75%	12	17,9	17,9	88,1
	76-100%	2	3,0	3,0	91,0
	Je ne sais pas	6	9,0	9,0	100,0

Total	67	100,0	100,0	
-------	----	-------	-------	--

Statistiques descriptives consolidées des items Likert

 Synthèse des médianes, moyennes et écarts-types pour l'ensemble des échelles Likert

Fréquences

Remarques		
Sortie obtenue		22-APR-2026 09:56:38
Commentaires		
Entrée	Données	C:\Users\Public\Desktop\Telechargements\étude de AES antonio - Copie.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques sont basées sur toutes les observations comportant des données valides.
Syntaxe		FREQUENCIES VARIABLES=Likert_Pression_Vigilance Likert_Urgence_Rapidite Likert_Risque_Fin_Interv

		Likert_exposAES Likert_AESgrave Likert_capableprev Likert_pasrisquepiq Likert_banalitémet Likert_utildéclaration Port_EPI Util_disposSécu Matos_dispo Likert_Oubli_Stress Likert_Charge_Travail Likert_Soutien_Cadre Likert_Liberté_Parole Likert_Influence_Pairs Likert_Confiance_Csq Likert_Formulaire_Cla r /FORMAT=NOTABLE /STATISTICS=STDDE V MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE /ORDER=ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,01

[Jeu_de_données1] C:\Users\Public\Desktop\Telechargements\étude
 AES antonio - Copie.sav

Statistiques

		Interventions longues/com plexes : pression limitant la vigilance sur les précautions	En urgence : tendance à privilégier la rapidité au respect des procédures (EPI)	Fin d'interventio n (rangement, comptage) : moment perçu à risque d'AES	Sentiment d'être personnelle ment exposé au risque d'AES au bloc
N	Valide	67	67	67	67
	Manqua nt	0	0	0	0

Moyenne	3,09	3,33	3,28	4,15
Médiane	3,00	4,00	3,00	4,00
Mode	4	4	4	5
Ecart type	1,177	1,272	1,139	,892
Minimum	1	1	1	2
Maximum	5	5	5	5

Statistiques

		Conséquences d'un AES (infection, suivi, stress) perçues comme graves	Sentiment d'être capable d'appliquer correctement les mesures de prévention	Piqûre superficielle/ mineure n'expose pas à un risque infectieux grave	Un AES est une banalité du métier / risque normal du bloc
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0
Moyenne		4,27	4,00	1,78	1,97
Médiane		4,00	4,00	1,00	2,00
Mode		4	4	1	1
Ecart type		,709	,937	,982	1,058
Minimum		2	2	1	1
Maximum		5	5	4	5

Statistiques

		Déclarer un AES est utile (pour ma santé et la prévention du service)	Fréquence du port des EPI lors des interventions	Fréquence d'utilisation des dispositifs sécurisés disponibles	Disponibilité du matériel de protection au bloc
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0
Moyenne		4,49	4,07	3,76	3,87
Médiane		5,00	4,00	4,00	4,00
Mode		5	4	4	4
Ecart type		,943	,804	1,304	1,043
Minimum		1	2	1	1
Maximum		5	5	5	5

Statistiques

		Il m'arrive d'oublier certaines précautions quand je suis pressé(e)/stressé(e)	Ma charge de travail me permet d'appliquer correctement les mesures de prévention	Je reçois du soutien de mon encadrement (cadre, chef de bloc) pour signaler les AES	Dans mon équipe, on parle ouvertement des AES sans crainte de jugement
N	Valide	67	67	67	67
	Manquant	0	0	0	0
Moyenne		3,10	3,25	3,82	3,69
Médiane		4,00	3,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4
Ecart type		1,089	,959	1,127	,988
Minimum		1	1	1	1
Maximum		5	5	5	5

Statistiques

		Les infirmiers expérimentés minimisent l'importance de déclarer les AES	J'ai confiance que déclarer un AES n'aura pas de conséquences négatives	Le signalement est facilité par un formulaire clair et accessible
N	Valide	67	67	67
	Manquant	0	0	0
Moyenne		3,39	4,52	3,01
Médiane		3,00	5,00	3,00
Mode		3	5	2
Ecart type		1,114	,823	1,174
Minimum		1	1	1
Maximum		5	5	5

PARTIE II

ANALYSES BIVARIÉES EXPLORATOIRES

Sorties brutes correspondant aux Tableaux 14 à 16 du mémoire (Section 10.7)

Score de connaissances × Déclaration complète des AES

 Test de Mann-Whitney — Sous-groupe victimes (n = 42) — Tableau 14

Tests non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		07-APR-2026 14:36:53
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	AES_Victime = 1 (FILTER)
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	42
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques pour chaque test sont basées sur toutes les observations dotées de données valides pour les variables utilisées dans le test.
Syntaxe		NPAR TESTS /M-W= Score_connaissances _5 BY AESDeclTous_bin(0 1)

		/MISSING ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,05
	Temps écoulé	00:00:00,02
	Nombre d'observations autorisées ^a	449389

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail.

Test de Mann-Whitney

Rangs				
	AESDeclTous_ bin	N	Rang moyen :	Somme des rangs
Score de connaissances sur les AES (sur 5)	,00	22	17,39	382,50
	1,00	20	26,03	520,50
	Total	42		

Tests statistiques^a

	Score de connaissanc es sur les AES (sur 5)
U de Mann-Whitney	129,500
W de Wilcoxon	382,500
Z	-2,387
Sig. asymptotique (bilatérale)	,017

a. Variable de regroupement :
AESDeclTous_bin

Soutien de l'encadrement × Déclaration complète des AES

 Test de Mann-Whitney — Sous-groupe victimes (n = 42) — Tableau 14 — Résultat principal de l'étude

Tests non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		07-APR-2026 15:18:30
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	AES_Victime = 1 (FILTER)
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	42
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques pour chaque test sont basées sur toutes les observations dotées de données valides pour les variables utilisées dans le test.
Syntaxe		NPAR TESTS /M-W= Likert_Soutien_Cadre BY AESDeclTous_bin(0 1)

		/MISSING ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,01
	Nombre d'observations autorisées ^a	449389

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail.

Test de Mann-Whitney

Rangs				
	AESDeclTous_ bin	N	Rang moyen :	Somme des rangs
Je reçois du soutien de mon encadrement (cadre, chef de bloc) pour signaler les AES	,00	22	15,86	349,00
	1,00	20	27,70	554,00
	Total	42		

Tests statistiques^a

	Je reçois du soutien de mon encadremen t (cadre, chef de bloc) pour signaler les AES
U de Mann-Whitney	96,000
W de Wilcoxon	349,000
Z	-3,302
Sig. asymptotique (bilatérale)	<,001

a. Variable de regroupement :
AESDeclTous_bin

Pression d'urgence × Fréquence du port des EPI

 *Corrélation de Spearman — Échantillon complet (N = 67) — Tableau 14*

Corrélations non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		08-APR-2026 11:18:04
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations contenant des données valides pour cette paire.
Syntaxe		NONPAR CORR /VARIABLES=Likert_Urgence_Rapidite Port_EPI /PRINT=SPEARMAN

		TWOTAIL NOSIG FULL /MISSING=PAIRWISE.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,00
	Temps écoulé	00:00:00,01
	Nombre d'observations autorisées	629145 observations ^a

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail

[Jeu_de_données1] Z:\UDSData\Downloads\étude AES antonio.sav

Corrélations

En urgence :
tendance à
privilégier la
rapidité au
respect des
procédures
(EPI)

Rho de Spearman	En urgence : tendance à privilégier la rapidité au respect des procédures (EPI)	Coefficient de corrélation	1,000
		Sig. (bilatérale)	.
		N	67
	Fréquence du port des EPI lors des interventions	Coefficient de corrélation	-,308*
		Sig. (bilatérale)	,011
		N	67

Corrélations

Fréquence
du port des
EPI lors des
interventions

Rho de Spearman	En urgence : tendance à privilégier la rapidité au respect des procédures (EPI)	Coefficient de corrélation	-,308*
		Sig. (bilatérale)	,011
		N	67
	Fréquence du port des EPI lors des interventions	Coefficient de corrélation	1,000

interventions	Sig. (bilatérale)	.
	N	67

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Ancienneté (3 catégories) × Déclaration complète — Khi-deux

 Test du Khi-deux — Tableau initial avant recodage binaire — Tableau 15

Tableaux croisés

Remarques		
Sortie obtenue		08-APR-2026 11:36:23
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	AES_Victime = 1 (FILTER)
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	42
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque tableau sont basés sur toutes les observations avec données valides des plages spécifiées pour toutes les variables dans chaque tableau.
Syntaxe		CROSSTABS /TABLES=Experience BY AESDeclTous_bin /FORMAT=AVALUE

		TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,02
	Dimensions demandées	2
	Cellules disponibles	524245

Récapitulatif de traitement des observations

	Observations				
	Valides		Manquant		Total
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	N
Années d'expérience au bloc opératoire * AESDeclTous_bin	42	100,0%	0	0,0%	42

Récapitulatif de traitement des observations

	Observations
	Total
	Pourcentage
Années d'expérience au bloc opératoire * AESDeclTous_bin	100,0%

Tableau croisé Années d'expérience au bloc opératoire * AESDeclTous_bin

			AESDeclTous_bin	
			,00	1,00
Années d'expérience au bloc opératoire	3-5 ans	Effectif	2	5
		% dans Années d'expérience au bloc	28,6%	71,4%

	6-10 ans	opérateur		
		Effectif	5	5
		% dans Années d'expérience au bloc opératoire	50,0%	50,0%
	Plus de 10 ans	Effectif	15	10
		% dans Années d'expérience au bloc opératoire	60,0%	40,0%
Total	Effectif		22	20
	% dans Années d'expérience au bloc opératoire		52,4%	47,6%

Tableau croisé Années d'expérience au bloc opératoire *
AESDecITous_bin

			Total
Années d'expérience au bloc opératoire	3-5 ans	Effectif	7
		% dans Années d'expérience au bloc opératoire	100,0%
	6-10 ans	Effectif	10
		% dans Années d'expérience au bloc opératoire	100,0%
	Plus de 10 ans	Effectif	25
		% dans Années d'expérience au bloc opératoire	100,0%
Total	Effectif		42
	% dans Années d'expérience au bloc opératoire		100,0%

Tests du khi-carré

	Valeur	df	Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson	2,195 ^a	2	,334
Rapport de vraisemblance	2,240	2	,326

Association linéaire par linéaire	2,055	1	,152
N d'observations valides	42		

a. 3 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5.
L'effectif théorique minimum est de 3,33.

Ancienneté (≤5 vs >5 ans) × Déclaration complète — Test exact de Fisher

 Test exact de Fisher après recodage binaire — Tableau 15

Tableaux croisés

Remarques		
Sortie obtenue		08-APR-2026 12:27:07
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	AES_Victime = 1 (FILTER)
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	42
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques de chaque tableau sont basés sur toutes les observations avec données valides des plages spécifiées pour toutes les variables dans chaque tableau.
Syntaxe		CROSSTABS /TABLES=Experience_

		bin BY AESDecITous_bin /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT ROW /COUNT ROUND CELL.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00
	Dimensions demandées	2
	Cellules disponibles	524245

Récapitulatif de traitement des observations

	Observations				
	Valides		Manquant		Total
	N	Pourcentage	N	Pourcentage	N
Experience_bin * AESDecITous_bin	42	100,0%	0	0,0%	42

Récapitulatif de traitement des observations

Observations	
Total	
Pourcentage	
Experience_bin * AESDecITous_bin	100,0%

Tableau croisé Experience_bin * AESDecITous_bin

		AESDecITous_bin		Total
		,00	1,00	
Experience_bin	≤5 ans	Effectif 2	5	7
	% dans Experience_bin	28,6%	71,4%	100,0%

	>5 ans	Effectif	20	15	35
		% dans Experience_bin	57,1%	42,9%	100,0%
Total		Effectif	22	20	42
		% dans Experience_bin	52,4%	47,6%	100,0%

Tests du khi-carré

	Valeur	df	Signification asymptotique (bilatérale)	Sig. exacte (bilatérale)	Sig. exacte (unilatérale)
Khi-deux de Pearson	1,909 ^a	1	,167		
Correction pour continuité ^b	,935	1	,333		
Rapport de vraisemblance	1,950	1	,163		
Test exact de Fisher				,229	,167
Association linéaire par linéaire	1,864	1	,172		
N d'observations valides	42				

a. 2 cellules (50,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 3,33.

b. Calculée uniquement pour une table 2x2

Score de connaissances × Statut formation (formé / non formé)

 Test de Mann-Whitney — Échantillon complet (N = 67) — Tableau 16

Tests non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		21-APR-2026 19:08:39
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio - Copie.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques pour chaque test sont basées sur toutes les observations dotées de données valides pour les variables utilisées dans le test.
Syntaxe		NPAR TESTS /M-W= Score_connaissances _5 BY Formation_ouinon(0 1) /MISSING ANALYSIS.

Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00
	Nombre d'observations autorisées ^a	449389

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail.

Test de Mann-Whitney

Rangs				
	Formation_ouinon	N	Rang moyen :	Somme des rangs
Score de connaissances sur les AES (sur 5)	non formé	17	29,88	508,00
	formé	50	35,40	1770,00
	Total	67		

Tests statistiques^a

	Score de connaissances sur les AES (sur 5)
U de Mann-Whitney	355,000
W de Wilcoxon	508,000
Z	-1,054
Sig. asymptotique (bilatérale)	,292

a. Variable de regroupement :
Formation_ouinon

Score de connaissances × Moment de la formation (4 catégories)

 Test de Kruskal-Wallis — Échantillon complet (N = 67) — Tableau 16

Tests non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		21-APR-2026 20:14:20
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio - Copie.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques pour chaque test sont basées sur toutes les observations dotées de données valides pour les variables utilisées dans le test.
Syntaxe		NPARTESTS /K- W=Score_connaissances_5 BY Moment_Formation(1 4)

		/MISSING ANALYSIS.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,00
	Nombre d'observations autorisées ^a	449389

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail.

Test de Kruskal-Wallis

Rangs			
	Moment_Formation	N	Rang moyen :
Score de connaissances sur les AES (sur 5)	Jamais formé	17	29,88
	Pendant les études uniquement	35	35,46
	Après entrée en fonction	10	31,35
	Formation récente (<3 ans)	5	43,10
	Total	67	

Tests statistiques^{a,b}

Score de connaissances sur les AES (sur 5)

H de Kruskal-Wallis	2,434
df	3
Sig. asymptotique	,487

a. Test de Kruskal Wallis

b. Variable de regroupement :
Moment_Formation

Score de connaissances × Récence de la formation

 *Corrélation de Spearman — Échantillon complet (N = 67) — Tableau 16*

Corrélations non paramétriques

Remarques		
Sortie obtenue		21-APR-2026 20:23:32
Commentaires		
Entrée	Données	Z:\UDSData\Download s\étude AES antonio - Copie.sav
	Jeu de données actif	Jeu_de_données1
	Filtre	<sans>
	Pondération	<sans>
	Scinder un fichier	<sans>
	N de lignes dans le fichier de travail	67
Gestion des valeurs manquantes	Définition de la valeur manquante	Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont traitées comme étant manquantes.
	Observations utilisées	Les statistiques associées à chaque paire de variables sont basées sur l'ensemble des observations contenant des données valides pour cette paire.
Syntaxe		NONPAR CORR /VARIABLES=Moment _Formation Score_connaissances _5

		/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG FULL /MISSING=PAIRWISE.
Ressources	Temps de processeur	00:00:00,02
	Temps écoulé	00:00:00,03
	Nombre d'observations autorisées	629145 observations ^a

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail

Corrélations

			Moment_Formation
Rho de Spearman	Moment_Formation	Coefficient de corrélation	1,000
		Sig. (bilatérale)	.
		N	67
	Score de connaissances sur les AES (sur 5)	Coefficient de corrélation	,118
		Sig. (bilatérale)	,342
		N	67

Corrélations

			Score de connaissances sur les AES (sur 5)
Rho de Spearman	Moment_Formation	Coefficient de corrélation	,118
		Sig. (bilatérale)	,342
		N	67
	Score de connaissances sur les AES (sur 5)	Coefficient de corrélation	1,000
		Sig. (bilatérale)	.
		N	67